



# DECAPVIT GEL

DÉCAPANT GÉLIFIÉ POUR PEINTURES ET VERNIS  
FORMULE SURACTIVÉE - DÉCAPAGE RAPIDE ET EN PROFONDEUR

CONDITIONNEMENT : 5L

FT 09-15/ REVISION 0/ DÉCAPANTS DÉTARTRANTS INDUSTRIELS

## CARACTÉRISTIQUES

**Etat physique** : gel thixotrope

**Couleur** : incolore

**Odeur** : solvantée

**Masse volumique à 20°C** : 1,00 g/cm<sup>3</sup>+/- 0,01

**Point éclair** : ~ 8°C

**Emulsionnable** : non

**Rendement** : ~ 0,35 à 0,5 m<sup>2</sup>/ litre suivant la nature et l'épaisseur du revêtement à décaper.

## MODE D'EMPLOI

**DECAPVIT GEL** s'emploie selon les dilutions et conseils suivants :

**Pour le décapage de tous types de peintures et vernis en bain ou en pulvérisation** : Appliquer directement sur le support à décaper à l'aide d'un pinceau, au rouleau à la brosse. Laisser agir jusqu'à ce que le film soit ramolli ou « frisé ». Éliminer les résidus à l'aide d'une spatule ou d'une brosse. Rincer à l'eau sous pression pour finir. En fonction de l'épaisseur du revêtement, plusieurs applications successives peuvent être nécessaires. Effectuer un égrenage à l'aide d'un abrasif fin pour préparer parfaitement le support pour la mise en peinture ou autre traitement.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Porter des gants, lunettes et vêtements de protection adaptés. Tenir à l'écart de toute source d'ignition, de la chaleur et de la lumière solaire directe. Éviter le rejet dans l'environnement. Sécurité Travail et Transport : voir F.D.S. Règlementation transport : soumis

## NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

## RECOMMANDATIONS

La température d'utilisation de **DECAPVIT** doit être comprise entre 5°C et 25°C. Ne pas utiliser sur des surfaces exposées à des chaleurs excessives. Bien refermer l'emballage après utilisation. Travailler dans un local aéré et ventilé. Celui-ci devra avoir un équipement électrique protégé. Ne pas utiliser d'outils pouvant provoquer des étincelles. En cas de doute sur l'opération à réaliser, il est préférable de contacter la société **SOPAM Industrie**®.

## UTILISATION

**DECAPVIT GEL** est un décapant prêt à l'emploi, spécialement élaboré pour les opérations de décapage des peintures et vernis. La forme gélatifiée de **DECAPVIT GEL** permet d'intervenir sur des surfaces horizontales et verticales sans coulure.

**DECAPVIT GEL** agit rapidement et en profondeur.

**DECAPVIT GEL** ne noircit pas le bois et n'attaque pas le verre.

**DECAPVIT GEL** est particulièrement adapté aux décapages des films de peintures et vernis acryliques, glycérophthaliques, polyuréthanes, époxydiques, silicones haute température, galvanisées, lasures, colles, etc.

## LÉGISLATION

**DECAPVIT GEL** est conforme à la Décision N°455/2009/CE du Parlement Européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'élimination de la mise sur le marché et l'emploi du chlorure de méthylène.

## STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé en emballage d'origine dans des locaux tempérés et ventilés, à l'écart de toute flamme, source d'étincelles ou de chaleur.

