



DECIM

SUPER DÉCAPANT – DEROUILLANT - NON MOUSSANT DES CIMENTS ET DES DÉPÔTS CALCAIRES

CONDITIONNEMENT : 5L - 220L - 1000L

FT 01-21/ REVISION 0/ DÉCAPANTS ET DÉTARTRANTS INDUSTRIELS

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : Liquide limpide non moussant

Couleur : Jaune

Odeur : Piquante

Masse volumique à 20°C : 1,10 g/cm³+/- 0,03

PH (pur) : < 1

Teneur en matières actives : > 28%

MODE D'EMPLOI

DECIM s'emploie selon les dilutions et conseils suivants :

Décapage : Appliquer Pur ou jusqu'à 10% selon fréquence des interventions. Appliquer généreusement par pulvérisation, par épandage ou au trempé. Laisser agir quelques minutes, frotter si nécessaire puis rincer abondamment à l'eau claire jusqu'à pH neutre. Renouveler l'opération si nécessaire.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

DECIM est un acide très puissant, provoque de graves brûlures. Le manipuler avec précaution. Ne jamais utiliser en présence d'autres produits chimiques, notamment les oxydants (javel) qui provoquent des dégagement gazeux de chlore. Porter impérativement des gants de protection, lunettes, masque respiratoire et vêtements de protection adaptés. Conserver hors de la portée des enfants.

Sécurité Travail et Transport : voir F.D.S.

Règlement transport : soumis

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l'emballage d'origine.

Température de stockage conseillée comprise entre 0° et 45°C.

RECOMMANDATIONS

Compte tenu de sa haute concentration acide, l'utilisation de **DECIM** n'est pas conseillée sur : l'aluminium et ses alliages, sur les aciers inoxydables ni sur les peintures non résistantes aux acides. Il est impératif de faire suivre toute opération d'un rinçage abondant à l'eau claire jusqu'à pH neutre. Étant donné la diversité des matières plastiques et des al-liages métalliques, procéder à un essai préalable avant toute application. Éviter l'utilisation à proximité de surfaces métalliques non protégées. Pour l'application au cours de la préparation de sols avant peinture, utiliser **DECIM** en respectant les procédures décrites dans le DTU N°59.3 (référence AFNOR DTU P 74.203).

En cas de doute sur l'opération à réaliser, il est préférable de contacter **la société SOPAM Industrie®**.

UTILISATION

DECIM est un décapant surpuissant destiné à l'élimination rapide et sans action mécanique des laitances de ciment, des dépôts de calcaire et traces de rouille sur la plupart des surfaces.

DECIM s'utilise en particulier pour les opérations de dérochage avant peinture, le détartrage des piscines, WC, douches, carrelages. Idéal pour le retrait des traces de rouille sur les supports usuels du bâtiment. Apprécié pour l'élimination des algues et coquillages au niveau de la ligne de flottaison des coques de bateau.

DECIM grâce à sa forte concentration et à la synergie appropriée de ces constituants permet une pénétration rapide et efficace des dépôts à traiter.

DECIM contient des inhibiteurs de corrosion qui procure une protection temporaire aux métaux sensibles.

LÉGISLATION

Étant donné le caractère acide de **DECIM**, les effluents doivent être neutralisés à pH compris entre 6 et 8 à l'aide de solution tampon alcalin. Une fois cette opération effectuée, les effluents ne présentent pas de danger significatif pour les stations d'épuration et l'environnement.

