



PILAXIAL AEROSOL

PEINTURE SOLVANTÉE POUR LE MARQUAGE AU SOL
MARQUAGE PERMANENT INTÉRIEUR/EXTÉRIEURE - SÉCHAGE RAPIDE

CONDITIONNEMENT : 12x750ml

FT 03-2016/ REVISION 0/ CHR

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide fluide

Couleur : selon teintes RAL

Masse volumique à 20°C : 1,00 g/cm³ +/- 0,02

Point éclair (vase clos) = extrêmement inflammable

Temps de séchage à 20°C et 60% d'hygrométrie : (au toucher)

: ~ 60 min ; **(circulable)** : ~ 24 heures

Température minimale d'application : 5°C

Rendement : De 40 m à 70 m linéaire suivant support et largeur de bande.

Gaz propulseur : oxyde de diméthyle

MODE D'EMPLOI

Matérialisation, traçage de lignes sur tous supports au sol :

Agiter l'aérosol avant chaque utilisation jusqu'au décollement des billes. Retirer le capot plastique avec précaution car il contient 2 diffuseurs : 1 à monter sur l'aérosol et un second en réserve.

Montage du diffuseur : tenir l'aérosol droit et tête en haut puis enfoncer le diffuseur sur la valve. Positionner l'aérosol « tête en bas » sur le matériel de traçage pour tracer. A l'issue du traçage, purger l'aérosol tête en haut pour nettoyer la valve et le diffuseur.

LÉGISLATION

Néant.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression. Ne pas pulvériser en direction d'un corps incandescent. En cas de doute sur l'opération à réaliser, il est préférable de contacter la société **SOPAM Industrie®**.

UTILISATION

PILAXIAL est une peinture solvantée satinée brillante spécialement développée pour la réalisation des bandes de marquage au sol.

PILAXIAL sèche rapidement, développe une excellente tenue sur le béton, enrobés bitumineux, asphaltes, chaussés hydrocarbonés, etc.

PILAXIAL peut s'utiliser en intérieur comme à l'extérieur.

PILAXIAL trouve sa parfaite utilisation pour la matérialisation des bandes de marquage au sol dans les zones de parking.

STOCKAGE

Stocker debout dans des locaux tempérés, ventilés et secs, à l'écart de toute flamme, source d'étincelles ou de chaleur. Dans le cas d'un stockage prolongé, positionner les aérosols horizontalement.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Tenir à l'écart de toute source d'ignition. Conserver hors de la portée des enfants.

Sécurité Travail et Transport : voir F.D.S.

Règlementation transport : soumis

