



GRAFFI STOP

SOLUTION CURATIVE POUR L'ELIMINATION DES TAGS ET DES GRAFFITIS
FORMULATION EXEMPTÉ DE SOLVANTS CHLORÉS ET AROMATIQUES

CONDITIONNEMENT : 5L

FT 06-2016/ REVISION 0/ TRAITEMENT DES SURFACES

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide

Couleur : incolore à jaune clair

Odeur : caractéristique

Masse volumique à 20°C : 1,05 g/cm³ +/- 0,05

Point Eclair (vase clos) : > 80°C

Indice de réfraction à 20°C : 1,432 nd

Emulsionnable : non

MODE D'EMPLOI

GRAFFI STOP s'emploie selon les conseils suivant :

Retirer les graffitis, tags, traces de peintures, marqueurs, adhésifs sur toutes les surfaces non poreuses : Appliquer **GRAFFI STOP** sur le support à nettoyer par pulvérisation, au rouleau, à la brosse ou au pinceau. Laisser agir quelques minutes, frotter si nécessaire. Essuyer à l'aide d'une éponge humide ou rincer à la haute pression pour finir.

Retirer les graffitis, tags, traces de peintures, marqueurs, adhésifs sur toutes les surfaces poreuses (bétons, enduits minéraux, etc.) : Appliquer **GRAFFI STOP** sur le support à nettoyer par pulvérisation, au rouleau, à la brosse ou au pinceau. Laisser agir quelques minutes, frotter si nécessaire. Pulvériser ensuite le décapant **SOLUCIM** pur pour désincruster les résidus résistants. Rincer à la haute pression pour finir.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : **GRAFFI STOP** est facilement biodégradable, 97% en 28 jours. Cependant éviter le rejet dans l'environnement.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans son emballage d'origine dans des locaux tempérés et ventilés, à l'abri de la chaleur et de toutes sources d'ignition.

RECOMMANDATIONS

Compte tenu du fort pouvoir solvant de **GRAFFI STOP** il est préférable de réaliser un essai sur les matériaux sensibles ou de résistances aux solvants méconnus tels que certains plastiques, certaines peintures. Concernant le nettoyage des panneaux réfléchis de signalisation routière, il est conseillé d'appliquer **GRAFFI STOP** puis d'essuyer immédiatement pour éviter d'altérer le film. En fonction du type de support renouveler l'opération si nécessaire. En cas de doute sur l'opération à réaliser, il est préférable de contacter la société **SOPAM Industrie®**.

UTILISATION

GRAFFI STOP est solution curative pour l'élimination facile et rapide des tags, graffitis, feutres sur de nombreux supports poreux et non poreux.

GRAFFI STOP est la solution idéale prête à l'emploi pour intervenir rapidement sur les surfaces volontairement ou accidentellement souillées.

La solution **GRAFFI STOP** est très appréciées dans les secteurs, tels que : collectivités territoriales, écoles, gares, métros, industries, imprimeries, entreprises d'entretiens, etc.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

GRAFFI STOP est une préparation soumise à l'étiquetage hygiène et sécurité. Eviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, la peau. Eviter de respirer les vapeurs. Porter des vêtements et gants de protection adaptés. Conserver hors de la portée des enfants.

Sécurité Travail et Transport : voir FDS.

Règlementation transport : non soumis.

