



RAPIDO

CIRE DE SÉCHAGE ET DE BRILLANTAGE POUR PORTIQUE ET CHÂÎNES DE LAVAGE
VERSION CONCENTRÉE - UTILISATION À FROID

CONDITIONNEMENT : 5L

FT 11-2018/ REVISION 0/ CHR

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide sirupeux moussant

Couleur : jaune paille

Odeur : Caractéristique

Masse volumique à 20°C : 0,99 g/cm³ +/- 0,03

pH (pur) = 4 +/- 0,5

Teneur en matières actives : > 30 %

Consommation par véhicule : ~ 10 à 25 ml

MODE D'EMPLOI

Circuit d'aspersion de cire : Appliquer le produit pur via la pompe doseuse ou pré-dilué à 50% si viscosité trop haute. Prévoir une dilution finale 1 volume pour 250 volumes d'eau. Se référer à la notice du fabricant du matériel. Le dosage correct est obtenu lorsque le film d'eau éclate immédiatement après la pulvérisation sur le véhicule.

Centre haute pression (eau froide / eau chaude) : Produit pur via la pompe doseuse ou pré-dilué à 50% si viscosité trop haute. Prévoir une dilution finale 1 volume pour 250 volumes d'eau. Se référer à la notice du fabricant du matériel.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

RAPIDO est un produit à caractère acide. Le manipuler avec précaution. Ne jamais mélanger avec d'autres produits chimiques. Porter impérativement des gants de protection, lunettes et vêtements de protection adaptés. Conserver hors de la portée des enfants.

Sécurité Travail et Transport : voir FDS.

Règlementation transport : non soumis.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

RECOMMANDATIONS

Régler la pression d'eau de manière à ce que la dilution de **RAPIDO** soit diffusée sans pression excessive à la sortie des buses d'aspersion. La dureté de l'eau peut influencer sur la dosologie du produit **RAPIDO**. En règle général, une eau dure demande une concentration plus importante pour obtenir le résultat escompté. En cas de doute sur l'opération à réaliser, il est préférable de contacter la société **SOPAM Industrie**®.

UTILISATION

RAPIDO est une cire concentrée (déperlante) qui permet la protection, le brillantage et le séchage des carrosseries des véhicules VL, PL, MOTOS, etc.

RAPIDO s'utilise dans des circuits d'aspersion, portiques et chaînes de lavage, piste de lavage en self service équipés ou non de soufflerie.

RAPIDO est exempté d'hydrocarbures, d'huiles minérales et de silicones.

L'utilisation régulière de la cire **RAPIDO** retarde de façon significative le ré-encrassement de vos véhicules.

LÉGISLATION

Biodégradabilité : Les agents de surfaces contenus dans cette préparation sont facilement biodégradables selon les critères de biodégradabilité définis dans le règlement CE n°648/2004 du Parlement Européen et du conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l'emballage d'origine. Température de stockage conseillée comprise entre 0 et 45°C.

