



DETARTRAL

DÉTARTRANT POUR MACHINES EXPRESSO
QUALITÉ ALIMENTAIRE



CONDITIONNEMENT : 250ml

FT 081-21/ REVISION 0/ CHR

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide non moussant
Couleur : incolore
Odeur : inodore
Masse volumique à 20°C : 1,11 g/cm³ +/- 0,01
pH (pur) : 2 +/- 0,2
Indice de réfraction : >20% brix

MODE D'EMPLOI

DETARTRAL s'emploie selon les conseils suivants :

Pour le détartrage des machines à café sans programme de détartrage automatique :

1. Verser l'intégralité du flacon de 250 ml dans le réservoir d'eau de l'appareil puis remplissez-le d'eau fraîche.
2. Allumer l'appareil et verser 2 tasses d'~150ml d'eau à travers la buse vapeur.
3. Eteindre l'appareil.
4. Laisser agir la solution détartrante 15 à 20 minutes.
5. Répéter les étapes 2 et 3 toutes les 3 minutes jusqu'à ce que ne reste plus de solution de détartrage dans le réservoir.
6. Rincer le réservoir avec de l'eau propre et remplissez-le à nouveau.
7. Rincer les circuits de l'appareil en distribuant 2 litres d'eau à travers la buse vapeur/eau chaude appropriée. Si cela n'est pas possible, produisez 3 tasses de café et verser ce café.
8. Retirer le groupe de distribution (uniquement pour les machines automatiques) et lavez-le à l'eau claire. Les machines dotées d'un programme de détartrage automatique sont décrites dans les manuels d'utilisation respectifs.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

DETARTRAL est un produit acide. Le manipuler avec précaution. Porter impérativement des gants de protection, lunettes et vêtements de protection adaptés. Conserver hors de la portée des enfants
Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : soumis.

RECOMMANDATIONS

Ne pas utiliser **DETARTRAL** sur l'aluminium, les métaux étamés, galvanisés ou électrozingués. Vérifier la neutralité en fin de rinçage. En fonction de l'épaisseur de tartre, renouveler l'opération si nécessaire. En cas de doute sur l'opération à réaliser, il est préférable de contacter la société **SOPAM Industrie**®.

UTILISATION

DETARTRAL est un détartrant alimentaire spécialement élaboré pour les machines EXPRESSO.

DETARTRAL désincruste et solubilise instantanément le tartre même incrusté qu'il dissout en provoquant une légère effervescence.

Utilisation préventive ou curative. Suivant la fréquence d'utilisation du matériel, **DETARTRAL** doit être utilisé au moins 1 fois tous les 3 à 6 mois.

LÉGISLATION

Alimentarité : Les éléments entrant dans la composition de **DETARTRAL** figurent sur la liste des substances autorisées pour le nettoyage des locaux et du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires. Un rinçage abondant à l'eau potable est obligatoire, après utilisation. Conforme à l'arrêté du 19 décembre 2013 modifiant l'arrêté du 8 septembre 1999.

Biodégradabilité : Aux dilutions préconisées, les effluents ne présentent pas de danger significatif pour les stations d'épuration et l'environnement.

STOCKAGE

Stocker debout et bien fermé dans l'emballage d'origine. Température de stockage conseillée comprise entre 5 et 35°C.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

